

Palovaroitin Ei6500-OMS.

Turvallisuus ja käyttömukavuus täydellisessä harmoniassa.

Langaton palovaroitin etävalvonnalla

Ei6500-OMS laajentaa QUNDIS palovaroitinportfoliota uudelle tasolle. Uusi Ei6500-OMS on luotettava, tietoturallinen, huoltovapaa ja käyttäjäystävällinen ratkaisu taloyhtiön palovaroittimeksi, joka on yhteensopiva AMR-verkon muiden laitteiden kanssa.

Etätestaus

Ei6500-OMS täyttää kaikki vaatimukset täydelle etätestaukselle DIN 14676-1 C normin mukaisesti. Säännölliset, automaattiset itsetestit yhdessä langattoman M-Bus-radiolähteyksen tilatietojen siirron kanssa AMR etäluentajärjestelmään yksinkertaistavat prosesseja, säästävät kustannuksia ja tarjoavat maksimaalista turvallisuutta. Vuotuista paikan päällä tapahtuvaa tarkastusta ei enää tarvita.

Esteiden havaitseminen

Ei6500-OMS käyttää ultraäänitekniikkaa ympäröivän alueen tarkkailuun 50 cm säteellä esteiden osalta. Lisäksi palovaroittimen savuaukkojen auki pysyminen tarkistetaan automaattisesti.

Tietoturva

Tietojen siirto tapahtuu yksinomaan AES-128-salausta käyttäen.

Järjestelmäintegraatio

Kun palovaroitin kiinnitetään alustaansa, se alkaa automaattisesti lähettämään viestejä tilataan ja mahdollista vikatilanteista langattomaan AMR-verkkoon. Tiedot ovat luettavissa Vesipisara.fi – portaalista. Hälytyksistä lähetetään tarvittaessa ilmoitukset huollon sähköpostiin.



Käyttäjäystävällinen

Ei6500-OMS on varustettu aiheettomien hälytysten suojalla ja mykistystoiminnolla.

Yhteensopivuus

Palovaroitinlaite noudattaa valmistajasta riippumattonta OMS-standardin neljättä sukupolvea.

Yhteenveto ominaisuuksista

Suorituskyvyminaisuudet

- Täyttää DIN EN 14604 -standardin vaatimukset
- Optinen savuntunnistin
- Säännöllinen itsetesti ja tilan raportointi langattomaan AMR-verkkoon
- Integroitu 10 vuoden akku
- Irrottamisen tunnistus ja raportointi
- Likasuoja

Radiolähteysominaisuudet

- 868 MHz langaton viestintä AMR- ja walk-by -järjestelmien kanssa, molemmat C-tilassa
- Langaton M-Bus, OMS neljäs sukupolvi
- Automaattinen tilaviestien lähetyks toiminnallisuudesta, hälytyksistä jne.
- AES-128-salaus tietojen siirrossa OMS-salaustila 5

Asennus

- Kiinnitys tulpalla ja / tai ruuvilla.
- Asennuslevy on yhteensopiva aiempien 650-sarjan mallien kanssa.



Valmistaja:

QUNDIS GmbH | Sonnentor | 299098 Erfurt | Germany
info@qundis.com qundis.com

Myynti ja asennus

Pajavirta
Tuotekatu 1, Raisio | 050 511 6500