



Tehokkuuden uusi huippuluokka

Täydellinen valinta suuriin asuntoihin ja kohteisiin joissa vaaditaan suuritehoista ja luotettavaa lämpöpumppua, myös matalassa ulkolämpötilassa. Innova Platinumissa on yksi markkinoiden korkein SCOP, mikä osoittaa kuinka tehokkaasti se tuottaa lämpöenergiaa ja tuottaa säästöä lämmityskuluissa.

- Äärimmäisen tehokas SCOP 5,3 - yksi markkinoiden korkeimmista. SCOP määrittelee kuinka paljon lämpöenergiaa saat suhteessa lämpöpumpun käyttämään sähköenergiaan.
- Tehokas lämpöpumppu jonka maksimiteho on jopa 7,2 kW.
- WiFi-ohjaus mahdollisuus (lisävaruste)
- Ympäristöystävällinen ja tehokas R32-kylmäaine.
- Lämpöanturi myös kaukosäätimessä.
- Portaaton puhallusnopeudensäätö maksimoi mukavuuden.
- Ylläpitolämmitys 8-10 astetta.
- Intelligent eye - voit valita ohjaako sisäyksikkö ilmavirran ihmisiä kohti vai heistä pois päin.





ILMA / ILMA LÄMPÖPUMPPU			
SISÄYKSIKKÖ		IMRZ12NI-1	
ULKOYKSIKKÖ		IMRZ09NO-1	
LÄMMITYS	Mitoitusteho (P-Design)	kW	2,45
	Vuotuinen sähkönkulutus	kWh/a	652
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A+++ / 5,3
	Lämmitysteho (Nimellinen)	kW	4,2
	Lämmitysteho (Min - Maks)	kW	0,7 - 7,2
JÄÄHDYTYS	Mitoitusteho (P-Design)	kW	3,62
	Vuotuinen sähkönkulutus	kWh/a	137
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A+++ / 9,0
	Jäähdytysteho (Nimellinen)	kW	3,5
	Jäähdytysteho (Min - Maks)	kW	1,0 - 4,8
SISÄYKSIKKÖ	Mitat (L x K x S)	mm	895 - 298 - 248
	Paino	kg	12,5
	Ilmanvirtaus (Mat - Kork) lämmitys	m ³ /h	270 - 860
	Äänitaso (SPL) (Mat - Kork)	dB(A)	21 - 45
	Äänitehotaso (PWL) (Maks)	dB(A)	58
ULKOYKSIKKÖ	Mitat (L x K x S)	mm	800 x 554 x 333
	Paino	kg	37
	Äänitaso - Lämmitys / Jäähdytys (SPL)	dB(A)	57,5 / 57,5
	Ottovirta (Max)	A	13
	Sulakesuositus	A	13
Toiminta-alue (Lämmitys / Jäähdytys)	C	-30 ~ 24 / -15 ~ 43	
Putkikoko (Neste / Kaasu)	tuuma	1/4" - 3/8"	
Välikaapeli SISÄ - ULKO (Poikkipinta-ala)	mm ²	5 x 1,5	
Maksimi putkipituus	m	25	
Maksimi korkeusero yksiköiden välillä	m	10	
Esitäytetty putkipituus	m	5	
Lisätäytös (g/m)	g	12	
Sähkö tiedot	V / vaihe / Hz	230 / 1 / 50	
GWP / CO ₂ EKVIVALENTTI			
Kylmäaine		R32	
GWP / CO ₂ EKVIVALENTTI		675	
Kylmäainetäytös - Paino	kg	0,9	
Kylmäainetäytös - CO ₂ -ekvivalentti	tonnia	0,587	
Maksimi kylmäainetäytös - Paino	kg	0,24	
Maksimi kylmäainetäytös - CO ₂ -ekvivalentti	tonnia	0,162	
TUOTENUMERO	7687061		

